



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M5526cdn
ECOSYS M5526cdw

MULTIFUNCIONAL A CORES
PARA FORMATOS A4

MULTIFUNCIONAL COMPACTO A4 A CORES



O equipamento aqui apresentado pode incluir opcionais

Este equipamento multifuncional, corresponde perfeitamente á exigências dos negócios actuais. As funções de cópia, digitalização, fax e digitalização móvel, asseguram um fluxo de trabalho flexível. O suporte de impressão móvel, eleva este equipamento a um nível superior, assegurando compatibilidade tanto com dispositivos Android, como Apple iOS. Adicionalmente, a aplicação MyPanel, permite operar facilmente este multifuncional a partir de qualquer smartphone.

- > Até 26 páginas por minuto A4 a cores e a preto
- > Qualidade de impressão de 1.200 dpi
- > Écran táctil de 4.3 polegadas para uma fácil utilização
- > Processador de documentos Dual Scan
- > Suporte Wireless*, incluindo Mopria, AirPrint, KYOCERA mobile Print
- > Direct Print de, e digitalização para memória Flash USB
- > Elevada segurança através de SSL, IPsec e função de impressão privada
- > Impressão duplex, cópia, digitalização e fax standard
- > Desenho compacto, com facilidade de utilização e baixo nível de ruído
- > Custos de impressão excepcionalmente baixos na sua classe

*Apenas na M5526cdw



ECOSYS representa Ecologia, Economia e impressão de Sistema. Incorporando componentes de longa durabilidade, os equipamentos de tecnologia ECOSYS são concebidos para maximizar a resistência e minimizar os custos de exploração e manutenção. Apenas o toner deverá ser substituído pelo utilizador. O desenho modular permite que sejam acrescentados diversos dispositivos para incremento de produtividade. O software de sistema integrado permite a total integração em rede. Este equipamento custar-lhe-á a si e ao ambiente, muito menos.

ECOSYS M5521cdn/ECOSYS M5521cdw

GERAL

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS, Colour Laser

Painel de controlo: ecrã táctil a cores de 10,9 cm (4,3 polegadas)

Velocidade: Até 26 páginas por minuto em A4 a cores e a preto

Resolução: 1.200 x 1.200 a velocidade reduzida; tecnologia multibit para qualidade de 9,600 x 600 dpi impressão; 600 x 600 dpi, 265 escalas de cinzento por cor (scan/cópia)

Tiragem máxima mensal: Máximo de 50.000 páginas mensais

Tempo de aquecimento: Aproximadamente 29 segundos ou menos

Tempo para a primeira impressão: Aproximadamente 9,5/10,5 segundos ou menos, preto/cor

Tempo para a primeira cópia: Aproximadamente 8/10 segundos ou menos, preto/cor

CPU: 800MHz

Memória: Standard 512 MB, máximo 1,536 MB

Interface standard:

ECOSYS M5526cdn: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Slot opcional para SD/SDHC-Card

ECOSYS M5526cdw: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, Wireless LAN, Slot opcional para SD/SDHC-Card

Dimensões (largura x profundidade x altura): Unidade principal: 417 mm x 429 mm x 495 mm

Peso: Unidade principal: Aproximadamente 26 kg

Alimentação eléctrica: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energia:

Impressão/Cópia: 375 W

Ready mode: 41 W

Sleep mode: 1 W

Ruído (ISO 7779 / ISO 9296):

Cópia/Impressão/Preto/Cores: 49/49 dB(A) LpA Ready/Standby mode: 30 dB(A) LpA

Sleep mode: demasiado baixo para ser mensurável

Standards de segurança: GS, TÜV, CE

Este equipamento é fabricado de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e ambiental ISO 14001.

MANUSEAMENTO DE PAPEL

Todas as capacidades de papel referidas são baseadas numa espessura máxima de 0,11 mm. Por favor, utilize sempre papel recomendado pela Kyocera em condições ambientais normais.

Capacidade de entrada: 50 folhas no alimentador multi-propósito; 60 ~ 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm ~ 216 x 356 mm).

250 folhas na cassete universal; 60 ~ 163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom, (105 x 148 mm ~ 216 x 356 mm), . Capacidade máxima de alimentação de papel, incluindo opcionais: 550 folhas

Unidade duplex: Impressão frente e verso standard, suporta gramagens de 60 a 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Processador inversor de documentos: 50 folhas, 160 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (105 mm x 148 mm a 216 mm x 356 mm)

Capacidade de saída: Máximo 150 folhas com a face para baixo, com detector de "cheio"

FUNÇÕES DE IMPRESSÃO

Controlador de linguagem: PRESCRIBE IIc

Emulações: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print

Sistemas operativos: ATodos os sistemas operativos Windows, MAC OS VERSÃO 10.8 ou mais recente, Unix, Linux bem outros sistemas operativos mediante requisito

Fontes/Códigos de Barras: 93 fontes escaláveis para PCL6/KPDL3, 8 fontes para Windows Vista, 1 fonte bitmap, 45 códigos de barras unidimensionais (e.g. EAN8, EAN13) com geração automática de comprovação de erros, 1 códigos de barras bidimensionais PDF-417, (PCL e outros códigos de barras disponíveis como opção)

FUNÇÃO DE CÓPIA

Dimensão máxima do original: A4/Legal

Cópia em contínuo: 1-999

Zoom: 25-400 % em passos de 1 %

Ratios de ampliação pré-definidos: 7 R/5 E

Modo de exposição: Manual: 9 passos

Ajustes de imagem: Texto + Foto, Foto, Texto, Mapa, Documento impresso

Características: Scan-once-copy-many, separação electrónica, 2 em 1; 4 em 1, cópia de cartão de identificação, impressão prioritária, controlo de densidade de cópia, programa, cópia auto duplex, cópia dividida, digitalização contínua, mudança automática de cassette.

FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Funcionalidade: Scan-to-e-mail (SMTP), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB Host, TWAIN scan (USB, network), WSD (WIA) scan (USB, network)

Velocidade de digitalização: 30 imagens por minuto (300 dpi, A4, preto), 23 imagens por minuto (300 dpi, A4, a cores)

Resolução de digitalização: 600, 400, 300, 200 dpi (256 escalas de cinzento por cor)

Dimensão máxima de digitalização: A4, Legal

Reconhecimento automático: Texto + Foto, Foto, Texto, Light Text, Texto (para OCR)

Scan File formats: TIFF, PDF, PDF/A, high compression PDF, encrypted PDF, JPEG, XPS

Método de compressão: MMR/JPEG

Características de digitalização: Livro de endereços integrado, suporte Active Directory, transferência de dados encriptada, salto de página em branco.

FUNÇÕES DE FAX

Compatibilidade: ITU-T Super G3

Velocidade de modem: Máximo 33.6 kbps

Velocidade de transmissão: Menos de 3 segundos

Velocidade de digitalização: 2 segundos ou menos

Livro de endereços: 100 entradas

Densidade de digitalização:

Normal: 200 x 100 dpi, Fino: 200 x 200 dpi

Superfino: 200 x 400 dpi, Ultrafino: 400 x 400 dpi

Dimensão máxima do original: A4, Legal

Método de compressão: JBIG, MMR, MR, MH

Características: Fax de rede, recepção e transmissão duplex, transmissão e recepção "polling", difusão

CONSUMÍVEIS

A capacidade dos toners iniciais fornecidos com o equipamento, é de 1.200 páginas, de acordo com a norma ISO/IEC 19798

Toner-Kit TK-5240K: Toner preto para 4.000 páginas A4, de acordo com a norma ISO/IEC 19798

Toner-Kit TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y: Toners ciano, magenta e amarelo para 3.000 páginas A4 cada, de acordo com a norma ISO/IEC 19798

OPCIONAIS

PF-5110 Alimentador de papel: Máximo de 250 folhas, 60 ~ 163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom, (105 x 148 mm a 216 x 356 mm)

Expansão de Memória: MM3-1GB: 1,024 MB, MM3-512MB: 512MB

UG-33: Suporte ThinPrint

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Suporte de várias chaves de autenticação disponíveis

CB-510: Mesa de suporte

GARANTIA

Os equipamentos constantes deste catálogo, dispõem de uma garantia geral de um ano. A Kyocera oferece uma garantia adicional de 3 anos ou 100.000 páginas para tambor e developer, o que for primeiro atingido, desde que os equipamentos sejam utilizados e limpos de acordo com as instruções do fabricante e que nos mesmos apenas sejam utilizados toners originais Kyocera. Riscos, sulcos ou outras quaisquer irregularidades na superfície dos tambores, não estarão em caso algum, abrangidas por qualquer garantia, dado serem danos resultantes a factores externos ao normal processo de impressão.



KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

A Kyocera não garante que as especificações deste catálogo sejam isentas de erro, podendo estas mudar sem aviso prévio. A informação está correcta no momento da sua impressão. Para que conste, todas as outras marcas ou referências poderão ser marcas registadas pelos seus respectivos detentores, do que aqui de dá e se toma conhecimento.

CARMELO & ALDEAGAS
MATERIAL DE ESCRITÓRIO, LDA.

www.carmeloaldeagas.pt

O seu Revendedor Autorizado Kyocera:

KYOCERA
Document Solutions